

Sortenverzeichnis TL SoB - StB



Gesteinskörnungen für hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische

Sortenverzeichnis mit vollständigen Kennwert-Angaben (L10 2019)

Steinwerke Metzner GmbH
Dubring 47
02997 Wittichenau

Datum: 02.10.2019
ersetzt Sortenverz.
vom: 22.06.2016



Blatt Nr.: 1/2
Rev.

Petrographischer Typ:
Grauwacke

Zertifikat: Reg.-NR.
0790 – CPR – 2.2368.2562.G.SN - 04

Werk: Dubring

Sortennummer	50			
Korngröße (Korngruppe)	BG 0/32 FSS			
Kornzusammensetzung	OC ₉₀			
Gehalt an Feinanteilen	UF ₅			
Kornform	SI ₅₀			
Kornrohddichte [Mg/m ³]	2,73±0,05			
Schüttdichte [t/m ³]	1,86			
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ ₁₈			
Widerstand gegen Frost	F ₁			
Proctordichte	2,1±0,05			
Optimaler Wassergehalt	5,5			
Widerstand gegen Verschleiß	-		-	-
Widerstand gegen Polieren	-		-	-

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

Baustoffgemische

Sorten Nr.	Korn-gruppe	Werkstypische Kornzusammensetzung												
		Durchgang durch das Sieb (mm) in M.%												
		0,063	0,5	1,0	2,0	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0
50	BG 0/32 FSS	0-5			15-75					47-87		90-99	100	

02.10.19