



Leistungserklärung L 6 2016
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 Der Kommission
für die Produkte: gGk 8/11, gGk 8/16, gGk 11/16, gGk 16/22, gGk 16/32

1. Eindeutiger Kenncode der Produkttypen:

EN 12620 grobe Gesteinskörnung 8/11	Sortennummer 467
EN 12620 grobe Gesteinskörnung 8/16	Sortennummer 22
EN 12620 grobe Gesteinskörnung 11/16	Sortennummer 425
EN 12620 grobe Gesteinskörnung 16/22	Sortennummer 426
EN 12620 grobe Gesteinskörnung 16/32	Sortennummer 427

2. Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes

gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Gesteinskörnungen für Beton

3. Hersteller gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Steinwerke Metzner GmbH, Dubring 47, 02997 Wittichenau

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben

gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

gemäß Anhang V:
System 2 +

6.a). Harmonisierten Norm: EN 12620 : 2002+A1:2008

Notifizierte Stelle:

Die notifizierte Stelle **BAU ZERT e.V.** hat die Erstinspektion des Werks u. d. Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2 + vorgenommen und folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr.
0790 - CPR - 2.2368.2562.G.SN-01


7. Erklärte Leistung:

Gesteinskörnungen für Beton
Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung oder unter www.steinwerke-metzner.de

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Dubring, der 22.06.2016
Ort, Datum


Dipl.-Ing. (FH) M. Metzner
- Geschäftsführer -



Erklärte Leistung gemäß Nummer 7:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Kornform	SI20	EN 12620 : 2002+A1:2008
Korngröße	8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32	
Kornzusammensetzung	Gc 85/20	
Rohdichte DIN EN 1097-6, Anhang A	2,74 Mg/m ³ ± 0,05	
Reinheit		
° Gehalt an Feinanteilen	f _{1,5}	
° Muschelschalengehalt	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₂₀ / SZ ₁₈	
Widerstand gegen Polieren	PSV _{angegeben} 53	
Widerstand gegen Abrieb	NPD	
Widerstand gegen Verschleiß	NPD	
Widerstand gegen Spike-Reifen	NPD	
Zusammensetzung		
° Chloride	< 0,04 M.-%	
° Säurelösliches Sulfat	AS _{0,8}	
° Gesamtschwefelgehalt	< 1 M.-%	
° Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	bestanden	
Karbonatgehalt	NPD	
Raubeständigkeit		
° Schwinden infolge Austrocknung	NPD	
Wasseraufnahme	W _{cm} 0,5	
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	
Freisetzung von Schwermetallen	NPD	
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	NPD	
Dauerhaftigkeit		
° Magnesiumsulfat-Wert	MS ₁₈ bestimmt über NaCl	
° Frost-Widerstand	F ₁	
Alkaliempfindlichkeitsklasse	E III-S	
Zusätzliche technische Angaben:		
Qualität der Feinanteile	MB _{NR}	
Frost-Tausalzwidehrstand	FNaCl ≤ 5 M%	